




Abbildung ähnlich




Produktmerkmale

Montage-Art	Sonder - Einbauleuchte als Einzeleuchte
Gehäuse	verzinktes Stahlblech, Gehäuse umlaufend mit einem umgekanstem Einbaurand sowie im Leuchtenboden 4 Lochungen 10,5 mm für eine Abhängung vor Ort mittels Gewindestangen; 3+2 pol. Anschlusssteckklemme bis 2,5 mm ² ; Leuchte mit einer abnehmbaren Rahmenabdeckung inkl. klarer schlagzähen Polycarbonat-Kunststoffscheibe (fest verklebt), Rahmenabdeckung in schwarzer Dichtung verlegt, sowie zusätzlich mit 4 Sicherungsschrauben versehen; LED-Elemente leicht asymmetrisch (45° angeschrägt) freistrahlend montiert auf einem weiß lackierten Kopreflektor
Beschichtung	RAL 9016 (verkehrsweiss), Feinstruktur, Schwimmbadlackierung
LED-Technik	LED-System HV, Zhaga Konform, EBG statisch oder DALI dimmbar, Elemente abgedeckt durch L90-Linsenabdeckung breit-/tiefstrahlend; LED Lebensdauer 50.000h / Umgebungstemp. ta +25 °C; 5 Jahre Herstellergarantie auf die LED-Technik; elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)

Technische Daten

Bemessungsleistung (p)	120 W
Leuchten-Lichtausbeute (η_v)	141 lm/W
Leuchten-Lichtstrom (Φ_v)	17.000 lm
mittlere Leuchtdichte	- cd/m ²
Farbwiedergabeindex	RA 80
Farbtemp. / Lichtfarbe (T_n)	840
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Nutzlebensdauer L_x / B_y (25°C)	L_{80} / B_{10} 50.000h
Photobiologische Klasse	Gruppe 1
Schutzart	IP54 (raumseitig)
Schutzklasse	I
Nennspannung	220-240 V 50/60 Hz



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

LEDs unterliegen einer steten Weiterentwicklung!
Bitte sprechen Sie uns an! Wir senden Ihnen umgehend die notwendigen Daten für Ihre individuellen Anforderungen.

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!

altena⁵⁰LICHT

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 660132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de