Pendel-direkt

JULA

Produktmerkmale:

Leuchtentyp: Direkt Hängeleuchte als ringförmiges Licht-Element

Design: Gehäuse aus Stahlblech/Aluminium in ringförmiger Bauform mit 2 Stoßstellen, direkt strahlend durch Scheibensegmente abgedeckt, (Scheiben aus Plexiglas Satince weiß 70% Lichtdurchlässigkeit zum Einlegen im Leuchtenkörper), 3 pol. transparente Zuleitung 0,75 mm² (vormontiert), Ø100 mm runder Stahlblech Einspeise-Baldachin, Seil-System 1,5 m lang (an der Leuchte höhenverstellbar)

Betriebstechnik: EBG statisch oder DALI dimmbar (tauschbar), Notlichttechik möglich (auf Anfrage); 3-polige Steck-Klemme bis 2,5 mm²

LED Technik: Integrierte LED-Module, austauschbar; Schutztechnik: IP 40, Schutzklasse I, CE, elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)

JULA-P DIR

OPALABDECKUNG 3K/4K

(Die Abmessungen sind gleich der Anbauvariante.)

Maße (mm) LxBxH	Lichtfarbe	Bemess.-Leistung	Leuchtenlichtstrom	Systemeffizienz	Leuchtdichte ≥ 65°	Schutz	UGR	EBG
Ø625x80x100	830	42 W	4521 lm	108 lm/W	2972 cd/m²	IP40	>19	statisch, DALI dimmbar, dimmbar 1-10V, Sensor- oder Notlichttechik auf Anfrage
	840	42 W	4764 lm	113 lm/W	3132 cd/m²			
Ø900x80x100	830	63 W	6645 lm	105 lm/W	2117 cd/m²		<19	
	840	63 W	7001 lm	111 lm/W	2231 cd/m²			
Ø1250x80x100	830	91 W	9808 lm	108 lm/W	1639 cd/m²			
	840	91 W	10334 lm	114 lm/W	1727 cd/m²			
Ø1700x80x100	830	126 W	13589 lm	108 lm/W	1249 cd/m²			
	840	126 W	14318 lm	114 lm/W	1316 cd/m²			



Abhängesysteme Baldachin:

Die Abhängung kann nach Wahl mit zentral geführten Seilen und mittigem Baldachin oder mit einzeln vertikal geführten Seilen und seitlichem Baldachin erfolgen.

zentrale Abhängung



vertikale Abhängung



Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 6603132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de

Gewährleistung gemäß den zur Zeit gültigen rechtlichen Regelungen. Technische Änderungen vorbehalten!



Pendel / Anbau

Poststraße 15/1 D-71384 Weinstadt
Telefon: +49(0)7151 68038
Fax: +49(0)7151 6603132
E-Mail: info@altena-licht.de
Internet: www.altena-licht.de

Anbau

Produktmerkmale:

Leuchtentyp: Anbauleuchte als ringförmiges Licht-Element

Design: Gehäuse aus Stahlblech/Aluminium in ringförmiger Bauform mit 2 Stoßstellen, direkt strahlend durch Scheibensegmente abgedeckt (Scheiben aus Plexiglas Satince weiß 70% Lichtdurchlässigkeit zum Einlegen im Leuchtenkörper)

Betriebstechnik: EBG statisch oder DALI dimmbar (tauschbar), Notlichttechik möglich (auf Anfrage); 3-polige Steck-Klemme bis 2,5 mm²

LED Technik: Integrierte LED-Module, austauschbar; Schutztechnik: IP 40, Schutzklasse I, CE, elektrische Bauteile mit ENEC (Norm: EN60598, DIN 40050, IEC 529)

JULA-A

Leuchte Standard in RAL 9016 weiss, Feinstruktur









OPALABDECKUNG 830/840

Maße (mm) LxBxH	Lichtfarbe	Bemess.-Leistung	Leuchtenlichtstrom	Systemeffizienz	Leuchtdichte ≥ 65°	Schutz	UGR	EBG
∅625x80x100	830	42 W	4521 lm	108 lm/W	2972 cd/m²	IP40	>19	statisch, DALI dimmbar, dimmbar 1-10V, Sensor- oder Notlichttechik auf Anfrage
	840	42 W	4764 lm	113 lm/W	3132 cd/m²			
∅900x80x100	830	63 W	6645 lm	105 lm/W	2117 cd/m²		<19	
	840	63 W	7001 lm	111 lm/W	2231 cd/m²			
∅1250x80x100	830	91 W	9808 lm	108 lm/W	1639 cd/m²			
	840	91 W	10334 lm	114 lm/W	1727 cd/m²			
∅1700x80x100	830	126 W	13589 lm	108 lm/W	1249 cd/m²			
	840	126 W	14318 lm	114 lm/W	1316 cd/m²			

Pendel-direkt/indirekt

JULA

Produktmerkmale:

Leuchtentyp: Direkt/indirekt Hängeleuchte als ringförmiges Licht-Element

Design: Gehäuse aus Stahlblech/Aluminium in ringförmiger Bauform mit 2 Stoßstellen, direkt/indirekt strahlend durch Scheibensegmente abgedeckt, Indirektanteil mit einer leicht herausragenden Kunststoffscheibe als beleuchtete „Korona" (Scheiben aus Plexiglas Satince weiß 70% Lichtdurchlässigkeit zum Einlegen im Leuchtenkörper), 3 pol. transparente Zuleitung 0,75 mm² (vormontiert), Ø100 mm runder Stahlblech Einspeise-Baldachin, Seil-System 1,5 m lang (an der Leuchte höhenverstellbar)

Betriebstechnik: EBG statisch oder DALI dimmbar (tauschbar), Notlichttechik möglich (auf Anfrage); 3-polige Steck-Klemme bis 2,5 mm²

LED Technik: Integrierte LED-Module, austauschbar; Schutztechnik: IP 40, Schutzklasse I, CE,

JULA-P DID

Leuchte Standard in RAL 9016 weiss, Feinstruktur









OPALABDECKUNG 830/840

Maße (mm) LxBxH	Lichtfarbe	Bemess.-Leistung	Leuchtenlichtstrom	Systemeffizienz	Leuchtdichte ≥ 65°	Schutz	UGR	EBG
∅625x80x100	830	84 W	9478 lm	113 lm/W	2959 cd/m²	IP40	<19	statisch, DALI dimmbar, dimmbar 1-10V, Sensor- oder Notlichttechik auf Anfrage
	840	84 W	9986 lm	119 lm/W	3118 cd/m²			
∅900x80x100	830	126 W	14092 lm	112 lm/W	2121 cd/m²			
	840	126 W	14848 lm	118 lm/W	2234 cd/m²			
∅1250x80x100	830	182 W	20590 lm	113 lm/W	1635 cd/m²			
	840	182 W	21687 lm	119 lm/W	1723 cd/m²			
∅1700x80x100	830	252 W	28499 lm	113 lm/W	1249 cd/m²			
	840	252 W	30028 lm	119 lm/W	1316 cd/m²